LUBEonline
online lubrication services

Lubebeta NC: Non-carbonized Chain Oil

ผลิตภัณฑ์

Lubebeta NC เป็นน้ำมันสังเคราะห์คุณภาพสูง ที่ผสมผสานหัวเชื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่น และสามารถคงสภาพของการหล่อลื่นได้แม้ในภาวะที่มีอุณหภูมิสูง (High Viscosity Index) มากกว่า 250 °C รวมทั้งไม่มีการทิ้งคราบเขม่าเมื่อน้ำมันมีการระเหยออกไปแล้ว (Non-Carbonized)

การใช้งาน

Lubebeta NC ใช้สำหรับหล่อลื่นโซ่และลูกปืนของเครื่องสเตนเตอร์ และรางโซ่คอนเวเยอร์ ในอุตสาหกรรมอบพ่นสีชิ้นงาน เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะ และยานยนตร์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมกระป๋อง อุตสาหกรรมแผ่นฟิล์มปิดอาหาร อุตสาหกรรมไฟเบอร์กลาส หรืออุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องการการหล่อลื่นเครื่องจักรที่มีลักษณะเป็นโซ่และรางคอนเวเยอร์

คุณประโยชน์

- มีอัตราการระเหยต่ำ ทำให้ช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองในการใช้น้ำมัน
- สามารถแทรกซึมไปยังส่วนต่างๆของโซ่และลูกปืนและยังมีคุณสมบัติยึดเกาะได้ดีอีกด้วย
- ทำให้โซ่และลูกปืนสะอาด ปราศจากคราบเขม่า
- ได้รับการรับรองจาก U.S.D.A: H-2 Rated
- ป้องกันการสึกหรอและ ลดแรงเสียดทานของเครื่องจักร

Viscosity, cSt @ 40 °C	100	220
cSt @ 100°C	13	19
Viscosity Index	115	95
Pour Point °C	-40	-20
Flash Point, °C	305	305
Fire Point, °C	340	340
4-Ball Wear, mm (40 KG, 1200 RPM, 100°C)	0.40	0.38
4-Ball Wear, mm (40 KG, 1200 RPM, 100°C)	0.43	0.48
Residue, %		
20 hrs, 260 °C	22	27
Base Fluid	----Proprietary Synthetic----	

The technical informations in this data sheet represents our present knowledge. It does not form part of any sales contract as guaranteed properties of the delivered material. Since the condition of use are beyond our control