

LUBEonline

online lubrication services

Lubebeta HT: High-Temp Chain Oil

ผลิตภัณฑ์

Lubebeta HT ผลิตจากน้ำมันสังเคราะห์ที่มีคุณภาพสูงและผสมด้วยหัวเชื้อ, สารประกอบต่างๆ ช่วยเพิ่มคุณสมบัติให้น้ำมันสามารถคงสภาพการหล่อลื่นภายใต้ภาวะที่มีอุณหภูมิและแรงกดสูง

การใช้งาน

Lubebeta HT เหมาะสำหรับหล่อลื่นโซ่ลำเลียงและลูกปืนในเตาอบที่มีอุณหภูมิระหว่าง 150 °C - 250 °C ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์, เหล็ก, ปาร์ติเกิลบอร์ด อุตสาหกรรมผลิตล้อแม่พิมพ์ และ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

คุณประโยชน์

- อัตราการระเหยต่ำ ซึ่งช่วยลดความสิ้นเปลืองในการใช้น้ำมัน
- แทรกซึมเข้าไปถึงส่วนต่างๆ ของโซ่และลูกปืนได้ดีและยังมีคุณสมบัติยึดเกาะได้ดีอีกด้วย
- ทำให้โซ่และลูกปืนสะอาดปราศจากคราบเขม่า (Conradson Carbon Residue 0.015%)
- ฟิล์มของน้ำมันทนแรงกดตันได้ดี
- ลดแรงเสียดสีและป้องกันไม่ให้โซ่ของเครื่องจักรเดินสะดุด

Specific Gravity (15.5 °C)	0.890
Pour Point °F	-37
Flash Point, °F	520
Viscosity, cSt @ 40 °C	330
cSt @ 100°C	32
Viscosity Index	143
Oxidation Test (ASTM D-943)	PASS
4-Ball Wear Scar, mm (40 KG, 1200 RPM, 1 HR.)	0.45
Base Fluid	Proprietary Synthetic
Service Temperature	
: Continuous Service	150 °C – 250 °C
: Intermittent Service	over 250 °C