

LUBEonline

online lubrication services

Ausbond AA-90: Synthetic Food Grade Gear Oil

ผลิตภัณฑ์

ออสมอนด์ AA-90 & AA-140 ผลิตจากน้ำมันสังเคราะห์ชนิดพิเศษ ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่รวมตัวกับน้ำ และทนแรงกดสูง ผ่านมาตรฐาน U.S.D.A. ชั้น H-1 และได้มาตรฐาน FDA Section 178.3570 รวมทั้งผ่านการรับรองของ KOSHER ซึ่งสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและหล่อลื่นเครื่องจักรในบริเวณที่อาจสัมผัสกับอาหารได้

การใช้งาน

ออสมอนด์ AA-90 & AA-140 ใช้สำหรับหล่อลื่นในห้องเกียร์ของอุตสาหกรรมอาหาร และยา, แกนเพลลา และโซ่ลำเลียงต่าง ๆ ด้วยคุณสมบัติที่ไม่รวมตัวกับน้ำ ทำให้สามารถนำไปใช้หล่อลื่นปั๊มเทอร์ไบน์แนวตั้งในอุตสาหกรรมน้ำดื่มได้อีกด้วย

คุณประโยชน์

- ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันให้ยาวนานขึ้น
- ผลิตจากน้ำมันสังเคราะห์
- ลดแรงเสียดทานและการสึกหรอ
- ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม (Biodegradable)
- ผ่านมาตรฐานของ USDA ชั้น H-1 และ KOSHER

		AA-90	AA-140
Pour Point °F	D-97	-35	-20
Flash Point, °F	D-92	305	320
SAE Grade		90	140
Viscosity, cSt @ 40 °C	D-445	220	460
Corrosion preventive test	D-665	Pass	Pass
4-Ball Wear Scar, mm	D-2266	0.58	0.58