

LUBEonline

online lubrication services

Lubealfa LT02: Multi-purpose LT Grease

ผลิตภัณฑ์

เป็นจาระบีอเนกประสงค์ที่ผลิตจากสบู่ Lithium ที่มีคุณภาพสูงและผสมสารที่ทนต่อแรงกดสูง หัวเชื้อที่ทนต่อแรงกดสูงที่ผสมอยู่ในจาระบีไม่มีส่วนผสมของตะกั่วและโลหะหนัก ไม่ทำให้เกิดมลภาวะและสารตกค้าง สามารถใช้งานได้กับลูกปืนทั่วไป ในบริเวณที่มีอุณหภูมิการใช้งานไม่สูงมากนัก (ไม่เกิน 180 ° C)

การใช้งาน

สามารถใช้งานได้กับลูกปืนแบบทั่วไปในโรงงานที่มีสภาวะการใช้งานแบบปกติ อุณหภูมิไม่สูงเกินไปกว่า 180 ° C รวมไปถึงบริเวณที่มีน้ำ และรับแรงกดได้ปานกลาง

ลักษณะพิเศษ

- ใช้งานได้หลากหลาย
- คงทนต่อการใช้งาน ทนแรงกดและน้ำได้ดี
- ทนความร้อนได้สูงปานกลางต่อต้านการเกิดสนิมและปฏิกิริยาออกซิเดชัน

NLGI Grade	2
Work Penetration @ 25 ° C	275
Thickener	LT
Dropping Point, ° C	130
Base Oil Viscosity: cSt @ 40 °C	220
Texture	Smooth
Color	Amber
Additives	EP, Anti-wear, Anti-Rust Anti- Oxidation