

LUBEonline

online lubrication services

Lubealfa SFL: Semi-Fluid LT Grease

ผลิตภัณฑ์

เป็นจาระบีเหลวเนกประสงค์ เบอร์ 0, 00, 000 ที่ผลิตจาก Thickener คุณภาพสูง ผสมด้วยสารเพิ่มคุณสมบัติในการรับแรงกด เพื่อป้องกันการสึกหรอ นอกจากนี้ยังมีสารต้านทานการเกิดสนิม และปฏิกิริยาออกซิเดชัน ผลิตขึ้นเพื่อใช้กับบริเวณที่ต้องการการแทรกซึมของเนื้อจาระบีที่ยากต่อการเข้าถึง รวมไปถึงจาระบีที่ใช้การหล่อลื่นจากกระบอกลูกสูบเข้าไปสู่สายยาง, ท่อทองแดง และการหล่อลื่นจากจุดศูนย์กลาง

การใช้งาน

Lubealfa SFL แนะนำใช้สำหรับการหล่อลื่นจากจุดศูนย์กลาง (Centralised Lubrication), บูช-สลัก, คิงพิน, โรลเลอร์, โซ่, รางสไลด์ เครื่อง Press และ Pump ที่ใช้งาน นอกจากนี้ยังแนะนำให้ใช้กับมอเตอร์เกียร์แนวตั้งบางชนิดที่ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้จาระบีเหลวเบอร์ 0 เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำมัน

ลักษณะพิเศษ

- มีองค์ประกอบของน้ำมันมากกว่าเนื้อสบู่ จึงสามารถแทรกซึมไปยังส่วนต่างๆ ในชิ้นส่วนเครื่องจักรได้ง่าย
- ไม่แข็งตัวและอุดตันท่อและสายยาง รวมไปถึงไม่ไหลหยดแม้จะมีการหยุดเครื่องจักร
- มีสาร EP จึงช่วยป้องกันการสึกหรอและสามารถใช้ในบริเวณที่รับภาระหนักและรอบจัด
- ต่อด้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน จึงสามารถช่วยยืดอายุในการใช้งานของชิ้นส่วนในเครื่องจักร

NLGI Grade	0	00	000
Work Penetration @ 25 ° C	355-385	410-440	445-475
Thickener	-----LT-----		
Dropping Point, °F, Min	380	360	360
Flash Point, °F, Min	342	324	324
Consistency	-----Semi-Fluid-----		
Operating temperature, ° F	----- 0-380 -----		
Color	Yellow		
Additives	EP, Anti-wear, Anti- Oxidation		