

LUBEonline

online lubrication services

Lubebeta GP: General Purpose Oil

ผลิตภัณฑ์

Lubebeta GP เป็นน้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานประกอบด้วยสารเพิ่มคุณสมบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่น สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายตามสภาพความหนืดที่เครื่องจักรระบุ Lubebeta GP เป็นน้ำมันที่สามารถต่อต้านการเกิดสนิม ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ต่อต้านการเกิดโฟม และการสึกหรอ

การใช้งาน

Lubebeta GP ผลิตขึ้นมาสำหรับหล่อลื่นเครื่องจักรและการทำงานในบริเวณต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น เทอร์โบน์ ไฮดรอลิค ระบบที่มีการหมุนเวียนน้ำมัน ห้องเกียร์ โช้ บั้ม และวาล์ว ทั้งนี้ความเหมาะสมในการใช้งานให้ขึ้นอยู่กับความหนืดของน้ำมันเป็นหลัก (ISO Viscosity)

ลักษณะพิเศษ

- ด้านทานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและความทนทานต่อความร้อน
- สามารถต้านทานแรงกดและเสียดสีที่เกิดจากเครื่องจักรได้ดี
- ด้านทานการสึกหรอและการต้านทานการเกิดสนิม
- ด้วยความหนืดที่มีหลากหลายจึงสามารถใช้เป็นน้ำมันอเนกประสงค์ได้

Viscosity, cSt @ 40 °C	32	46	68	100	150	220
Density @ 20 °C	0.87	0.87	0.88	0.89	0.89	0.89
Pour Point °C	----- -5 -----					
Flash Point, °C	228	228	230	245	250	250
Colour, ASTM	-----1.0 - 3.5 -----					
Copper Strip Corrosion (3 HRS. @100 °C)	2A	2A	2A	2A	2A	2A
Water & Sediment, % VOL.	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL